

Anleitung 5-Loch-Wannenrandarmatur

Bohrungen:

3 Griffe und Duschbrause: 30mm

Wasserfall: 22mm

Technische Daten

- Material: Messing

- Farbe: glanzverchromt

Lieferumfang:

2 x Ventile (1 x kalt + 1 x warm)

1 x Umsteller (Wasserfall / Handbrause)

1 x Wanneneinlauf Wasserfall

1 x Handbrause

1 x Handbrauseschlauch(Länge ca. 150 cm)

1 x Schlauchdurchführungsring für den Handbrauseschlauch

3 x Schläuche 30cm Wasseranschluss bis zu den Ventilen. (2 werden benötigt, 1 Schlauch ist Ersatz für den Notfall)

2x Schläuche 60 cm Wasserfall bis Mittelmischer und Handbrause bis Mittelmischer

Nur bei Eckbadewannen 2 x Schlauch Wanneneinlauf bis Mittelmischer (Länge ca. 150-250 cm je nach Modell) und Verlängerungsschlauch Handbrause (Länge ca. 150-250 cm je nach Modell) (Adapter nicht im Lieferumfang mitinbegriffen, in jedem Baumarkt erhältlich)

Anleitung:

1. Die Ventile und der Mischer werden geschlossen geliefert. Um diese zu öffnen, den Deckel abdrehen und die Schraube im inneren lösen und diese wie abgebildet am Wannenrand montieren.
2. Schläuche wie auf der Grafik gezeigt miteinander verbinden
3. Bei den Eckbadewannen gibt es jeweils 1 Verlängerungsschlauch, mit dem man den 150 cm langen Handbrauseschlauch verlängern kann. Der zweite lange Schlauch wird dann als Ersatz für den Wasserfallschlauch verwendet.

Gestalten Sie die Details Ihres modernen Badezimmers ganz individuell. Unsere schicke BadewannenMischbatterie können Sie nach Ihrem Gusto auf dem Badewannenrand montieren – die Positionen der fünf Elemente sind frei wählbar.

Positionierung von Brause, Wasserfall-Einlass und Reglern frei wählbar

Der Wassereinlauf Ihrer Badewanne oder Whirlpool-Badewanne erfolgt über einen verspielten Wasserfall- Einlaufhahn oder wahlweise die Handbrause mit ihrem versenkbaren Schlauch. Die gelieferten Ventile sind keramisch, die Handbrause ist aus hochwertigem, glanzverchromtem ABS-Kunststoff.

Einfacher Einbau durch Ihren Handwerker oder Do-It-Yourself durch den versierten Heimwerker.

